



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
7.8. 04. 2018
подпись: [подпись]

ООО "Созидание"
В производство работ
7.8. 04. 2018
подпись: [подпись]

составлено ТО [подпись]

Исполн. [подпись] Руководитель [подпись] 04.18
Проектант [подпись] 04.18
Инженер [подпись] 04.18
Информационно-тех. служба [подпись] 04.18

МРЭС-ПР/2017-30.1Р2
Ленинградская обл., Волховский район,
ж/д станция "Ручьи", участок 55

Лист	№	Дата	Изменения
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		
46	46		
47	47		
48	48		
49	49		
50	50		
51	51		
52	52		
53	53		
54	54		
55	55		
56	56		
57	57		
58	58		
59	59		
60	60		
61	61		
62	62		
63	63		
64	64		
65	65		
66	66		
67	67		
68	68		
69	69		
70	70		
71	71		
72	72		
73	73		
74	74		
75	75		
76	76		
77	77		
78	78		
79	79		
80	80		
81	81		
82	82		
83	83		
84	84		
85	85		
86	86		
87	87		
88	88		
89	89		
90	90		
91	91		
92	92		
93	93		
94	94		
95	95		
96	96		
97	97		
98	98		
99	99		
100	100		

6. В жилых комнатах, кладовых и в туалетах устанавливаются светильники, подключаемые к сети 220 В.
7. Разводка сети осуществляется по одной оси разъемов и выключателей в стенах между разными этажами.
8. Прокладка сети дополнительной системы утилизации помещений в квартирах выполняется в монолитных стенах и перегородках с помощью ПВД-труб Ø16.
9. В жилых комнатах и перегородках с помощью ПВД-труб Ø25 выполняются в перегородках, шпатель, пикант, закрывающийся.
10. В перегородках из блочного ячеистого бетона и газобетонных блоков с помощью ПВД-труб Ø25 выполняются в перегородках, шпатель, пикант, закрывающийся.
11. В перегородках из блочного ячеистого бетона и газобетонных блоков с помощью ПВД-труб Ø25 выполняются в перегородках, шпатель, пикант, закрывающийся.
12. В перегородках из блочного ячеистого бетона и газобетонных блоков с помощью ПВД-труб Ø25 выполняются в перегородках, шпатель, пикант, закрывающийся.
13. Горизонтальная прокладка параллельных перегородкам стен из газобетона/кирпича/блочного ячеистого бетона выполняется на разных высотных отметках.

Минимальные расстояния от центра пола принимаются (высота паркета пола 60 мм):
1. - стены электрических шкафов - 100 мм;
- стены электрических шкафов - 150 мм;
- светильники в жилых комнатах (по оси) - 200 мм;
- светильники (по оси) - 100 мм;
- в жилых комнатах - 0,3 м;
- на крышах (в зоне спланировки) - 100 мм;
- в жилых комнатах - 100 мм;
- выходы кабелей для электрической лампы - 0,3 м;
- шпатель, пикант, закрывающийся (по радиусу в банной комнате) - 0,3 м.
2. Устанавливаются светильники в жилых комнатах, подключаемые к сети 220 В, с помощью ПВД-труб Ø25.
3. Разъемы и выключатели с электрическими приборами должны быть сверху на одной стороне.
4. Непространственные распределительные коробки в жилых помещениях допускается устанавливать по усмотрению проектировщика.
5. Изготовление монтажной организации должно выполняться на расстоянии 150 мм от поверхности стены.

КОМПАС
СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ